



**ZDOKONALENÝ NÁSTUPCE
NEJOBLÍBENĚJŠÍ PILY CS-500ES.**

CS-501SX

Motorová pila



Pila CS-501SX není pouhým nástupcem pily CS-500ES. Pila doznala mnohých vylepšení, jako jsou např. zvýšení výkonu, snížení hmotnosti, dekompresní ventil, boční napínání řetězu. Obsluha jistě také ocení průhlednou palivovou nádrž a zachytávače šroubu u krytu spojky, díky nimž nedochází ke ztrátě těchto šroubů. Pila CS-501SX je profesionální pilou s **magnesiovým rámem** a integrovanou klikovou skříní. Tato pila je **nejlehčí pilou** ve své třídě s velice nízkými emisemi a výborným poměrem hmotnosti a výkonu. Pila je vybavena **technologií G-FORCE pro odsávání nečistot, regulovatelným dávkování maziva řetězu a ručně odnímatelným krytem vzduchového filtru**. Další konkurenční výhodou pily je **kovaná lišta s delší životností a odolností**. Zadní rukojeť je vybavena antivibračním pryžovým systémem pro větší komfort obsluhy. Pila disponuje **ručně odnímatelným krytem vzduchového filtru**. Stejně tak již tato pila splňuje limity emisí druhého stupně.



obsah motoru (cm ³)	50,2
výkon (kW/HP)	2,57/3,5
hmotnost (kg)	4,7
vnější rozměry (mm)	395 x 235 x 290
kapacita palivové nádrže (ml)	500
kapacita olejové nádrže na mazání řetězu (ml)	280
spotřeba paliva při maxim. výkonu (kg/h)	1,13
akustický tlak (dB(A))	103,6

vibrace přední rukojeť (m/s ²)	5,2
vibrace zadní rukojeť (m/s ²)	5,4
dopor. max. otáčky (r/m)	13 500
dopor. otáčky. na prázdko (r/m)	2 700
mazání řetězu	s regulací
rozteč řetězu (palce)	0,325
rozchod vodící lišty (palce)	0,058
základní lišta (cm/palce)	40/16

Vzhledem k neustálému vývoji produktů si společnost vyhrazuje právo změnit design, specifikace a vybavení bez předchozího upozornění.

