

SPECIFIKACE

MODEL		CS-310ES	
Vnější rozměry: délka x šířka x výška	mm	396 x 232 x 268	
Hmotnost: Pila bez vodící lišty a řetězu, nádrž prázdná	kg	4,0	
Objem: Palivová nádrž Nádrž na olej na mazání řetězu Palivo (poměr směsi) Olej (řetězový olej)	ml ml	250 260 Doporučuje se bezolovnatý benzín s oktanovým číslem nejméně 89. Nepoužívejte benzín s metyl alkoholem nebo s více než 10% etyl alkoholu. Doporučená směs: 50 : 1 (2%) pro normu oleje ISO-L-EDG (ISO/CD13738), JASO FC, FD a ECHO Premium 50:1. Speciální řetězový nebo motorový olej.	
Řezná délka: Všechny specifikované řezné délky vodící lišty	mm	300, 350	
Řetěz: Rozteč Tloušťka unášecích článků Typ vodící lišty Tloušťka vodící lišty Typ řetězu	mm mm cm mm	9,53 (3/8 palce) 1,27 (0,050 palce) 30, 35 (ECHO) 1,27 (0,050 palce) Carlton N1C-BL Oregon 91PX, 91VG 91VXL, 91VX Automatické olejové čerpadla bez seřizování	9,53 (3/8 palce) 1,09 (0,043 palce) 30, 35 (ECHO) 1,09 (0,043 palce) Oregon 90SG Automatické olejové čerpadla bez seřizování
Řetězka: Specifikovaný počet zubů		6	
Motor: Typ Karburačtor Magnet Zapalovací svíčka Startér Přenos energie Zdvihový objem motoru Maximální výkon podle ISO 7293 Doporučená maximální rychlost s řeznými nástroji Doporučený otáčky chodu naprázdno	ml (cm ³) kW r/min r/min	Vzduchem chlazený dvoutaktní jednoválcový motor Membránový Setrvačnick magnet NGK BPMR8Y Startovací šňůra "ES START" (viz strana 2) Automatická odstředivá spojka 30,5 1,1 12500 3200	
Spotřeba paliva: Spotřeba paliva při max. výkonu motoru Měrná spotřeba paliva při max. výkonu motoru	Kg/h g/(kW/h)	0,59 542	
Akustický tlak: (ISO 22868) $L_{p_{Aeq}}$	dB(A)	97,9	
Zaručená hladina akustického výkonu: (2000/14/EC) $L_{WA_{av}}$	dB(A)	111	
Brzda řetězu: (ISO 6535) střední brzdná doba při velké rychlosti	s	0,08	
Vibrate: (ISO 22867) Deklarované hodnoty $a_{h_{veq}}$ Přední rukojeť Zadní rukojeť	m/s ² m/s ²	5,6 6,9	
Další součástky:		Přední kryt ruky, zadní kryt ruky, pojistka páčky plynu, zachycovač řetězu, brzda řetězu, anti-vibrační prvek, síťka lapače jisker, zubová opěrka	